

Modell ZOLID.PANEL

Das Modell **ZOLID.PANEL** ist ein leistungsstarker **All-in-One** ThinClient mit **Touch-Display**.

Seine robuste Bauform ermöglicht den Einsatz in Produktion und Logistik. Mit einer optional erhältlichen Wand- oder Vesa-Halterung kann der Touch-ThinClient an Maschinen für Prozessdatenerfassung und Visualisierung zum Einsatz kommen.

Die Intel-i5-Prozessorfamilie garantiert große Rechenleistung.

In Verbindung mit zentraler Verwaltung durch den **openthinclient Management-Server*** bootet das openthinclient® Modell **per Netzwerk (PXE)**. Durch Verwendung der optional integrierten SSD, kann der ThinClient – nach der entsprechenden Konfiguration in der Management-Software* – **auch lokal gebootet werden**.

*ThinClient wird ohne Betriebssystem und Management Software ausgeliefert.



Technische Daten

 **CPU**
Intel® Core™ i5 Prozessor
11. Gen bis 4.50 GHz

 **RAM**
6 GB, DDR4 SO-DIMM
(max. 32 GB)

 **Grafik / Display**
Chip: Intel® Iris® Xe Graphics
Display Größe: 21,5" TFT LCD
Auflösung: 1920×1080
Farbtiefe: 16,7 Mio
Oberfläche: Anti-Glare
(Antireflexbeschichtung)
Helligkeit: 250 nits
Touch Funktion: Kapazitiver
Touchscreen

 **LAN**
10/100/1000 MBit/s
unterstützt PXE-Boot (UEFI)

 **Audio**
1× Mic-in
1× Line-out

 **Anschlüsse**
2× USB (3.0)
2× Ethernet RJ45
1× HDMI
1× VGA
1× Com

 **Stromversorgung**
12V DC-IN

 **Leistung**
ca. 22-35 Watt

 **Maße und Gewicht**
554mm×355mm
(H×B ohne Standfuß)
9 kg

 **Kühlung**
Lüfterlos

 **Temperatur**
-10° bis 60° Umgebungstemperatur
in Betrieb
10% - 90% Luftfeuchtigkeit

 **Gewährleistung**
24 Monate Bring-in (B2B)

 **Prüfzeichen**
CE, FCC, RoHS, ISO

 **Zubehör (inklusive)**
externes Netzteil
prim. 110-240V~ @ 50/60 Hz

 **Zubehör (optional)**
Standfuß
Vesa-Halterung
Tastatur, Maus
Garantie-Erweiterung
auf 36, 48, 60 Monate

 **Empfohlene ThinClient-Software**
openthinclient OS, ab Version 2025.x

 **Hinweis**
Gerät gibt die entwickelte Wärme
über das Gehäuse ab. Eine
Abdeckung kann zu Schäden führen.