


## Modell BLACK.DOMINO


Der **BLACK.DOMINO ** ist ein kompakter und leistungsfähiger ThinClient, der sowohl für den **Bürogebrauch** als auch für den Einsatz in **Kliniken** hervorragend geeignet ist.


Mit dem Intel-Celeron-Prozessor der J Reihe liefert der **BLACK.DOMINO ** **starke Rechenleistung** bei **niedrigem Energieverbrauch** und sorgt durch seine lüfterlose Konstruktion für geräuschlosen Betrieb und geringe Wartung. Ausgestattet mit zwei DisplayPorts, elegantem Gehäuse und einen zusätzlichen Standfuß bietet der Client eine beachtliche Vielseitigkeit.

In Verbindung mit zentraler Verwaltung durch den **openthinclient Management-Server\* bootet das openthinclient® Modell per Netzwerk (PXE)**. Durch Verwendung des lokal integrierten Flash-Speichers, kann der ThinClient – nach der entsprechenden Konfiguration in der Management-Software\* – **auch lokal gebootet werden**.

\*ThinClient wird ohne Betriebssystem und Management Software ausgeliefert.

### Technische Daten

 **CPU**  
Intel® Celeron® Prozessor J  
2.00 GHz


 **RAM**  
8 GB, DDR4 SO-DIMM  
(max. 16 GB)


 **Grafik / Display**  
Intel® UHD-Grafik für Intel® Core™ Prozessoren 10. Gen.  
2 x DisplayPort  
bis zu 3840 x 2160@ 60 Hz

 **LAN**  
1 x Ethernet RJ45  
10/100/1000 MBit/s  
unterstützt PXE-Boot (UEFI)


 **Audio**  
1 x 3.5mm Headset  
(-support -TRRS)  
1 x eingebauter  
0,5 W Lautsprecher


 **Anschlüsse**  
2 x USB (3.2 Gen. 1)  
4 x USB (2.0)


 **Intern**  
1 x mSATA


 **Lokaler Speicher**  
1 x 32 GB eMMC

 **Stromversorgung**  
12V DC-IN

 **Leistung**  
ca. 10 Watt

 **Maße und Gewicht**  
Kunststoffgehäuse,  
schwarz, vertikal  
200 mm x 40 mm x 150 mm (HxBxT)  
1020 g


 **Kühlung**  
Lüfterlos, passiv gekühlt


 **Temperatur**  
0° - 35° Umgebungstemperatur  
in Betrieb  
20% - 80% Luftfeuchtigkeit


 **Gewährleistung**  
24 Monate Bring-in (B2B)

 **Prüfzeichen**  
CE, FCC, LVD

 **Zubehör (inklusive)**  
externes Netzteil  
100-240V@ 50-60 Hz  
Standfuß  
VESA-Halterung

 **Zubehör (optional)**  
Garantie-Erweiterung auf  
36, 48, 60 Monate  
WLAN-Modul  
Glasfaser-LAN  
TPM 2.0  
Tastatur, Maus

 **Empfohlene ThinClient-Software**  
openthinclient OS, ab Version 2022.x

 **Hinweis**  
Gerät gibt die entwickelte Wärme  
über das Gehäuse ab. Eine Abdeckung kann zu Schäden führen.